



- Anvisninger
- Laster, saltak**  
Laster:  
 - Egenlast yttertak, (tekking): 450 N/m<sup>2</sup>  
 - Egenlast innertak, (himling): 260 N/m<sup>2</sup>  
 - Snølast på mark: 4500 N/m<sup>2</sup>  
 - Høyde over havet: 160 m.o.h.  
 - Vindlast, (hastighetstrykk): 1200 N/m<sup>2</sup>
  - Forutsetninger**  
Generelle forutsetninger:  
 - Klimaklasse: 1 = RF < 65%  
 - Pålitelighetsklasse: RC1
  - Målsetting takstoler, med doble**  
Målsetting av takstolene:  
 Det er generelt målsatt til senter av takstolene. Ved doble og flere takstoler sammen, er det målsatt til midt i "gruppen".
  - Vindavstivning, småhus**  
Vindavstivning av taket:  
 Takstolene er stive i sitt eget plan, men må avstives sideveis i henhold til takstolberegningene. Avstivning av bygget er ikke beskrevet av Pretre AS, men det henvises til monteringsanvisningen og NBI-blad 525.831.

TEGNET/KONSTR. AV	KONTR.	ARBEIDSNR.	
		93150	
		KODE	TYPE POS
		TEGNINGSNUMMER	REV.
		SKALA 1:50	Side 1/1

27.05.2020 - 12.51  
9.0c (83e993d)