



1 stk 90x225 L= 6000mm limtre drager er med i leveransen.

Anvisninger

1. Laster, saltak

Laster:

- Egenlast yttertak, (teking): 950 N/m²
- Egenlast innertak, (himling): 400 N/m²
- Snølast på mark: 6500 N/m²
- Høyde over havet: 250 m.o.h.
- Vindlast, (hastighetstrykk): 1050 N/m²

2. Forutsetninger

Generelle forutsetninger:

- Klimaklasse: 2 = 65% <= RF < 85%
- Pålitelighetsklasse: RC1

3. Målsetting takstoler, med doble

Målsetting av takstolene:
Det er generelt målsatt til senter av takstolene. Ved doble og flere takstoler sammen, er det målsatt til midt i "gruppen".

4. Vindavstivning, småhus

Vindavstivning av taket:
Takstolene er stive i sitt eget plan, men må avstives sideveis i henhold til takstolberegningene. Avstivning av bygget er ikke beskrevet av , men det henvises til monteringsanvisningen og NBI-blad 525.831.

			SKALA 1:50 Side 1/1	
TEGNET/KONSTR. AV	KONTR.	ARBEIDSNR.		
Stryn, 10.06.2021		102718	KODE TYPE POS	TEGNINGSNUMMER REV.

10.06.2021 - 08:40
10.0c (c529651)