



- Anvisninger**
- Laster, saltak**
 Laster:
 - Egenlast yttertak, (tekking): 950 N/m²
 - Egenlast innertak, (himling): 400 N/m²
 - Snølast på mark: 4500 N/m²
 - Høyde over havet: 235 m.o.h.
 - Vindlast, (hastighetstrykk): 1200 N/m²
 - Forutsetninger**
 Generelle forutsetninger:
 - Klimaklasse: 2 = 65% <= RF < 85%
 - Pålitelighetsklasse: RC1
 - Målsetting takstoler, med doble**
 Målsetting av takstolene:
 Det er generelt målsatt til senter av takstolene. Ved doble og flere takstoler sammen, er det målsatt til midt i "gruppen".
 - Vindavstivning, småhus**
 Vindavstivning av taket:
 Takstolene er stive i sitt eget plan, men må avstivnes sideveis i henhold til takstolberegningene. Avstivning av bygget er ikke beskrevet av Pretre AS, men det henvises til monteringsanvisningen og NBI-blad 525.831.

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| PRETRE | | SKALA 1:40 Side 1/1 |
| TEGNET/KONSTR. AV | KONTR. ARBEIDSNR. 113009 | |
| 18.08.2022 - 08:50 2022.2c (d8c1b9f) | Voldd. 18.08.2022 | KODE TYPE POS TEGNINGNUMMER REV. |